

Cool Top 23 RT-E

Výkonná a lehká elektrická klimatizace pro nákladní vozidla



Cool Top 23 RT-E je novým přírůstkem do portfolia elektrických klimatizačních jednotek Webasto s chladícím výkonem až 2 500 W.

Tato výkonná klimatizace zabezpečuje příjemnou teplotu v kabinách nákladních vozidel během delších přestávek při parkování. Elektrická jednotka je poháněna baterií vozidla, zkracuje čas běhu motoru na volnoběh a tím šetří palivo. Vypínač nízkého napětí zabezpečuje nastartování motoru.

Výsledkem vysokého výkonu v kombinaci s lehkou konstrukcí a plochým designem je jednou z nejlepších parkovacích klimatizací. Instalace do existujícího střešního otvoru je velmi jednoduchá a šetří čas.

Použití kvalitní komponenty nastavují standard vysoké kvality pro klimatizace a zabezpečují dlouhou životnost s minimálními náklady na údržbu.

Cool Top 23 RT-E přináší tyto možnosti:

- Výkonná jednotka s vysokým chladícím výkonem
- Dvojitě bezkartáčové motory ventilátoru s kondenzátory pro nízkou spotřebu elektrické energie, minimální hlučností a dlouhou životností
- Lehká konstrukce
- Plochý design umožňuje instalaci i na vysoké kabiny
- Elektronický ovladač systému poskytuje stabilní výkon
- Vhodné pro širokou škálu vozidel, kompatibilní s originálními interiéry vozidel
- Dostupné v různých barvách (bílá a červená)



Technická specifikace

	Cool Top 23 RT-E
Nominální chladicí výkon (W)	900 - 2500 *
Chladivo	R134a**
Jmenovité napětí (V)	24
Max. celková spotřeba energie při 24 V	17,5 - 51
Maximální provozní teplota (°C)	45
Max. objemový průtok dmyhadla výparníku (m ³ /h)	150 - 420
Rozměry kondenzátoru D x Š x V (mm)	990 x 730 x 165
Rozměry výparníku D x Š x V (mm)	350 x 355 x 138
Hlučnost (dB(A))	~ 64
Hmotnost (kg)	28

* Nadměrný výkon je 2,5 kW @ Teplota okolí = 35 °C, Relativní vlhkost = 46 %, Teplota vnitřní = 27 °C (ISO 5151) a 3,8 kW @ Teplota okolí = 40 °C, relativní vlhkost = 40 %, Teplota vnitřní = 40 °C

Obsah balení:

- Parkovací chladicí jednotka
- Dálkové ovládání
- Technická dokumentace
- Vnitřní instalační deska
- Univerzální montážní sada

Řídící jednotky:

- Infračervené dálkové ovládání
- LCD ovládání z ovládacího panelu v desce rozvodu vzduchu

