

Cool Top 23 RT-E

Výkonná a ľahká elektrická klimatizácia pre nákladné vozidlá



Cool Top 23 RT-E je novým prírastkom do portfólia elektrických klimatizačných jednotiek Webasto s chladiacim výkonom až 2 500 W.

Tento výkonný strešný systém zabezpečuje príjemnú teplotu v kabínach nákladných vozidiel počas dlhších prestávok počas parkovania. Elektrická jednotka je poháňaná batériou vozidla, skracaie čas voľnobehu motora a tým šetrí palivo. Vypínač nízkeho napätia zabezpečuje naštartovanie motora.

Výsledkom vysokého výkonu v kombinácii s ľahkou konštrukciou a plochým dizajnom je jednou z najlepších parkovacích klimatizácií. Inštalácia do existujúceho strešného otvoru je veľmi jednoduchá a šetrí čas.

Vysokokvalitné komponenty stanovujú štandard vysokej kvality pre klimatizácie a zabezpečujú dlhú životnosť s minimálnymi nákladmi na údržbu.

Hlavné výhody na prvý pohľad:

- Výkonný parkovací chladiaci systém (2 500 W) s vysokou energetickou účinnosťou
- Dvojité bezkefkové ventilátory kondenzátora s nízkou spotrebou energie, nízkou hlučnosťou a dlhou životnosťou
- Ľahká konštrukcia
- Plochý dizajn umožňuje inštaláciu aj na vysoké kabíny
- Elektronický ovládač systému poskytuje stabilný výkon
- Vhodné pre širokú škálu vozidiel, kompatibilné s originálnymi interiérmi vozidiel
- Dostupné rôzne farby (biela a červená)



Technické špecifikácie

	Cool Top 23 RT-E
Nominálny chladiaci výkon (W)	900 - 2500 *
Chladivo	R134a**
Menovité napätie (V)	24
Max. celková spotreba energie pri 24 V	17,5 - 51
Maximálna prevádzková teplota (°C)	45
Max. objemový prietok dýchadlo výparníka (m ³ /h)	150 - 420
Rozmery kondenzátora D x Š x V (mm)	990 x 730 x 165
Rozmery výparníka D x Š x V (mm)	350 x 355 x 138
Hlučnosť (dB(A))	~ 64
Hmotnosť (kg)	28

* Nameraný výkon je 2,5 kW @ Teplota okolia = 35 ° C, Relatívna vlhkosť = 46 %, Teplota vnútorná = 27 ° C (ISO 5151) a 3,8 kW @ Teplota okolia = 40 ° C, relatívna vlhkosť = 40 %, Teplota vnútorná = 40 ° C

Rozsah doručenia:

- Parkovacia chladiaca jednotka
- Diaľkové ovládanie
- Technická dokumentácia
- Vnútorná inštalácia doska
- Univerzálna montážna sada

Riadiace jednotky:

- Infračervené diaľkové ovládanie
- LCD ovládanie z ovládacieho panela v doske rozvodu vzduchu

