



Cool Top Trail 20/24/28/34/35

Strešné klimatizačné systémy

Pre ideálnu klímu vo vašom karavane

Našli ste perfektné miesto na noc alebo niekoľko nasledujúcich dní. Teraz je čas na odpočinok. Keď je vonku naozaj horúco, je skvelé mať útočisko, kde sa môžete ochladiť. Dobré vedieť, že váš domov na kolesách vás vždy čaká s ideálnou komfortnou teplotou!

Pre ideálnu klímu vo vašom karavane

Klimatizácie Cool Top Trail sú vhodné na použitie v zaparkovaných obytných vozidlách a karavanoch dĺžky do 10 m. So svojimi veľkorysými dimenzovanými výmenníkmi tepla majú vysokú účinnosť a vysoký výkon. Ich spoľahlivosť a vysoký chladiaci výkon už boli využité vo veľmi horúcich letných dňoch v Austrálii, kde vonkajšia teplota dosahovala až 50°C. Jednotky sa štandardne dodávajú s funkciou tepelného čerpadla, ktoré je takisto veľmi výkonné a pracuje pri nízkych vonkajších teplotách až -5°C.

Vysoký výkon pri nízkej hlučnosti

Veľmi nízka hladina hluku vám umožní oddychovať a relaxovať vo vnútri vozidla a nerušiť vašich susedov v kempu. Použitie vysoko kvalitných komponentov zaisťuje dlhú životnosť s minimálnymi nákladmi na údržbu. Vyrobené z propylénu odolného proti UV žiareniu, kryt jednotky je robustný ale stále ľahký. Jednotky je možné prevádzkovať s ľahko ovládateľným diaľkovým ovládaním, ktoré umožňuje užívateľovi prístup ku všetkým klimatizačným funkciám z pohodlia jedálenského kúta, sedadla alebo postele. Okrem chladenia a kúrenia obsahujú jednotky rôzne doplnkové funkcie ako odvlhčovače, časovač a funkcia spánku.

Od svojho založenia v roku 1901 Webasto pokračuje v nastavovaní technologických štandardov vo výrobe a sektore po predaji. Dnes patríme medzi 100 najväčších dodávateľov v automobilovom priemysle po celom svete. Vyvíjame a vyrábame strechy pre kabriolety, kúrenie, chladenie a vetracie systémy. Naše produkty pomáhajú zabezpečiť lepšiu atmosféru na cestu, viac pohodlia a bezpečnosti, ako aj zvýšenú efektívnosť pre osobné, úžitkové a špeciálne vozidlá, obytné automobily a lode. Vynikajúca sieť výrobných zariadení a predajcov garantujú vysokú kvalitu produktov, štandardy inštalácie a služieb po celom svete.

Webasto Fahrzeugtechnik Gesellschaft m.b.H.,
organizačná zložka,
Galgovecká 3
040 11 Košice
webasto.sk@webasto.com

webasto-comfort.com/sk-sk/



Cool Top Trail 20/24/28



Cool Top Trail 20/24

Cool Top Trail 34/35



Cool Top Trail 34



Cool Top Trail 35

Cool Top Trail 20/24/28

Výhody Cool Top Trail 20/24/28

- Výkonné jednotky s vysokým chladiacim a vykurovacím výkonom
- Robustná, ľahká a nízka hlučnosť
- Široký rozsah prevádzkových teplôt od -5 do 50°C
- Nízky profil a kompaktný dizajn
- Jednoduchá inštalácia
- Vhodné na použitie v zaparkovaných obytných autách a karavanoch s dĺžkou do 8m

Cool Top Trail 34/35

Výhody Cool Top Trail 34/35

- Výkonná strešná klimatizácia s najvyšším rozsahom výkonu chladenia a kúrenia
- Robustná, ľahká a nízka hlučnosť
- Široký rozsah prevádzkových teplôt od -5 do 50 °C
- Nízky profil a kompaktný dizajn
- Vhodné na použitie v zaparkovaných obytných autách a karavanoch s dĺžkou do 8m

Cool Top Trail 20/24/28

Technické údaje:

Cool Top Trail	20	24	28
Chladiaci výkon (W)	2.000	2.400	2800
Vykurovací výkon (W)	2.000	2.400	2600
Menovité napätie / frekvencia (V) / (Hz)	230~/50	230~/50	230~/50
Menovitý prúd (režim chladenia) (A)	3,0	4,2	5,0
Menovitý prúd (režim vykurovania) (A)	2,6	3,8	4,8
Rozsah prevádzkovej teploty (°C)	-5 bis 50	-5 bis 50	-5 to 50
Hrúbka strechy (mm)	25 bis 85	25 bis 85	25 to 70
Strešný výrez (mm)	400 x 400 (360 x 360 s voliteľným rámom adaptéra)		
Rozmery vonkajšej jednotky (mm)	1.002 x 566 x 215	1.002 x 566 x 215	855 x 657 x 215
Rozmery vnútornej jednotky (mm)	557 x 536 x 43	557 x 536 x 43	575 x 556 x 49
Celková hmotnosť (kg)	30,8	31,8	35,5

Cool Top Trail 34/35

Technické údaje:

Cool Top Trail	34	35
Chladiaci výkon (W)	3.400	3500
Vykurovací výkon (W)	3.000	3500
Menovité napätie / frekvencia (V) / (Hz)	230~/50	230~/50
Menovitý prúd (režim chladenia) (A)	5,8	5,6
Menovitý prúd (režim vykurovania) (A)	5,4	5,2
Rozsah prevádzkovej teploty (°C)	-5 až 50	-5 až 50
Hrúbka strechy (mm)	25 až 70	25 až 70
Strešný výrez (mm)	400 x 400 (360 x 360 s voliteľným rámom adaptéra)	
Rozmery vonkajšej jednotky (mm)	1.122 x 850 x 223	998 x 680 x 340
Rozmery vnútornej jednotky (mm)	575 x 556 x 49	557 x 536 x 43
Celková hmotnosť (kg)	48	38,3