

Telestart T99

Den letteste måde at fjernbetjene en Webasto varmer på



Telestart T99 er den nye fjernbetjening til alle Webasto vandvarmere. Den håndholdte betjening kombinerer alle de essentielle funktioner, i et elegant og kompakt design.

Telestart T99 er udformet i plastik og forkromet metal af høj kvalitet, og med et elegant nøglehul og er kompatibel med alle bilnøgler.

Alle eksisterende Webasto vandvarmere kan trådløst betjenes indenfor en rækkevidde på op til 1.000 meter. Som standard er varmeren indstillet med en opvarmningstid på 30 minutter, men med et enkelt tryk på knappen, kan det individuelt justeres imellem 10 - 120 minutter.

Derudover kan kontinuerlig driftstilstand tændes, men dette er kun muligt på autocamper versionen (KUN gældende for RV). På de varme sommerdage kan ventilationsfunktionen startes, på den måde trækkes der frisk luft udefra ind i bilens kabine så temperaturen i bilen bliver mere behagelig.

Indbygget LED lys informerer om status:

- rød, statisk: opvarmnings mode er valgt
- rød, blinkende: Varmer er TÆNDT
- grøn, statisk: ventilations mode er valgt
- grøn, blinkende; ventilation er TÆNDT

Modtager enheden, der skal installeres i køretøjet for at kunne betjene bilvarmeren, kan nu betjenes af op til 4 forskellige Telestart T99 fjernbetjeninger, hvilket er en fordel for store familier eller i tilfælde af en delebil.

Fordele:

- Moderne og tidsløst design
- Op til 1.000 meters rækkevidde
- Vælg opvarmningstid på afstand
- Skift mellem opvarmning om vinteren og ventilationsfunktion om sommeren
- Flerfarvet LED indikatorer for status rapport
- En fjernbetjening til forskellige køretøjstyper
- Op til fire fjernbetjeninger pr køretøj er mulig med familie funktion
- Supporterer alle eksisterende Webasto vandvarmere



Bil



Varevogn



Autocamper



Båd

Teknisk Data:

	Sender	Modtager
Driftstid	10 – 120 minutter justerbar i 10 minutters trin kontinuerlig opvarmningsfunktion (kun RV)	
Drift distance (m)	Op til 1000	—
Radio frekvens (Mhz)	869,0 (Proprietær)	
Strømforsyning	Batteri CR 2032 3V	12V DC
Driftstemperatur (C°)	0 – +50	-40 – +85
Dimensioner L x B x H (mm)	61,8 x 32,9 x 13,9	92 x 64 x 24,2
Vægt (g)	32 (inklusive batteri)	66
IP beskyttelses klasse	IP 44	IP 42
Forbindelsestype	—	Analog knap Output / WBus
ECE godkendelses nummer	E1 10R - 059049	
CE Deklaration om samtykke	2014/53/EU for yderligere information se deklARATION om samtykke	

Leveringsomfang:

- Sender Telestart T99 (batteri inklusiv)
- Modtager Telestart T99
- Ledningsnet
- Antenne
- Monteringsbeslag til modtager
- QuickStart Guide

Understøttede Webasto varmere:

- Thermo Top Evo 4 / 5 / 5+
- Thermo Pro 50 / 90
- Thermo Top Pro 120/150
- Dual Top Evo