



人に、ペットに、バッテリーにやさしいクーラー

ベバストブランドのパーキングクーラー



- 国内でのコンセプトデザイン・開発
- 車両向けに独自開発されたDC12V/24V設計
- 少ない消費電力で、優れた冷房能力
- バッテリーにやさしいインバータ制御



ベバストパーキングクーラーは、ヒーターに次ぐ新たなアイテムとして快適なキャンピングカーライフをお届けいたします。

www.webasto.com/jp

ベバスト・パーキングクーラー Cool Split 20(クールスプリット20)

Webasto
Feel the Drive

ベバスト・パーキングクーラーは、車両専用(大型トラック24V用)の空調設備として、10年以上にわたりお客様にご愛用いただいておりますが、この度、新たに「12V用クーラー」を日本市場にて発売いたします。これまで以上に快適なキャンピングカーライフの実現を目指し、人だけでなく、ペットの熱中症対策や、熱帯夜の快適空間作りに大きく貢献いたします。

製品特徴

- 安心の国内開発**
数々の実証試験を行い、日本特有の高温多湿の厳しい環境に適したクーラーを開発し、お届けします。
- コンパクトなサイズ**
室内機はわずか65cm×28cm×17cmと、標準的な家庭用室内機に比べても2まわり小さく(当社調べ)、パソコンにも設置しやすいサイズとなっております。
- 自動制御による高い快適性**
インバータ制御により、より早く効率的に最適な運転点にて制御を致します。温度変化にも追従可能で、最適な制御を実現しています。
- Ecoモード機能搭載**
通常運転よりもコンプレッサの回転速度を控えめにし、更に電力の消費を抑えます。
- バッテリー保護機能**
バッテリー電圧を監視し、電圧低下時や上昇時には作動停止しアラームでお知らせします。



取付イメージ(トップタイプの場合)



コンパクトサイズなので場所を取りません。



シンプルなデザインでどんな車種にもマッチします。

製品仕様

項目	名称	仕様	
外形寸法	室内機	Cool Split EVA IN	650 (W) mm x 280 (H) mm x 170 (D) mm
	室外機(Top)	Cool Split 20 TP OUT	675 (W) mm x 250 (H) mm x 500 (420) (D) mm
	室外機(Back)	Cool Split 20 BK OUT	465 (W) mm x 695 (H) mm x 200 (D) mm
	DC-AC Inverter		355 (W) mm x 90 (H) mm x 140 (D) mm
主要製品質量	室内機	Cool Split EVA IN	6.0 kg
	室外機(Top)	Cool Split 20 TP OUT	17.5 kg
	室外機(Back)	Cool Split 20 BK OUT	18.5 kg
	DC-AC Inverter		7.1 kg
電圧	低電圧側	12VDC	24VDC
	高電圧側	220VAC	220VAC
消費電力	Power consumption	820W (160W - 865W)	820W (140W - 820W)
冷房能力	Cooling Capacity	2000W (845W - 2000W)	2000W (830W - 2000W)
COP		4.6 Conform to IPLV ^{*1}	5.0 Conform to IPLV ^{*1}
冷媒/充填量		HFC-134a / 600g / GWP1430 ^{*2}	
低電圧保護		11.6V	22.6V

*1: IPLV : Integrated Part Load Value (空調機省エネ性能評価指標)

*2: GWP : Global Warming Potential (地球温暖化係数)

仕様は予告なく変更することがあります。

ベバスト サーモアンドコンフォート ジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-19-5 新横浜第二センタービル8F
Email: info.wtjp@webasto.com
www.webasto.com/jp

販売代理店

※本チラシの内容は2020年6月現在のものです。製品内容については予告なく変更する場合があります。