

Cool Top 23 RT-E

Wydajny i lekki elektryczny system klimatyzacji postojowej dla samochodów ciężarowych



Cool Top 23 RT-E to nowa pozycja w portfolio elektrycznych klimatyzatorów postojowych Webasto o mocy chłodniczej do 2500 W.

Ten wydajny system dachowy zapewnia przyjemną temperaturę w kabinie ciężarówki podczas parkowania podczas dłuższych przerw. Jednostka elektryczna jest napędzana z akumulatora pojazdu, skraca czas pracy silnika na biegu jałowym, a tym samym oszczędza paliwo. Odcięcie niskiego napięcia zabezpiecza akumulator przed rozładowaniem zapewnia uruchomienie silnika.

Wysoka wydajność w połączeniu z lekką i płaską konstrukcją daje w efekcie jeden z najlepszych klimatyzatorów postojowych. Montaż w istniejącym otworze dachowym jest bardzo prosty i oszczędza czas.

Wysokiej jakości komponenty wyznaczają wysoki standard dla klimatyzatorów postojowych i zapewniają długą żywotność przy minimalnych nakładach na konserwację.

Najważniejsze cechy w skrócie:

- Wydajny system klimatyzacji postojowej (2500 W) o wysokiej wydajności energetycznej
- Podwójne, bezszczotkowe wentylatory skraplacza o niskim zużyciu energii, niskim poziomie hałasu i długiej żywotności
- Lekka konstrukcja
- Płaska konstrukcja umożliwia montaż również na wysokich kabinach
- Elektroniczny kontroler systemu zapewnia stabilną pracę
- Nadaje się do szerokiej gamy pojazdów, kompatybilny z oryginalnymi wnętrzami pojazdów



Pojazdy ciężarowe

Specyfikacja techniczna

	Cool Top 23 RT-E
Nominalna wydajność chłodnicza (W)	900 - 2500 *
Czynnik chłodniczy	R134a**
Napięcie nominalne (V)	24
Maks. całkowity pobór prądu przy 24 V (A)	17,5 - 51
Maksymalna temperatura pracy (°C)	45
Maks. przepływ objętościowy dmuchawy parownika (m ³ /h)	150 - 420
Wymiary skraplacza dł. x szer. x wys. (mm)	990 x 730 x 165
Wymiary parownika dł. x szer. x wys. (mm)	350 x 355 x 138
Poziom hałasu (dB(A))	~ 64
Waga (kg)	28

* Zmierzona wydajność wynosi 2,5 kW @ Tzew = 35 °C, rel. wilgotność = 46 %, Twew = 27 °C (ISO 5151) i 3,8 kW @ Tzew = 40 °C, wilg. wilgotność = 40%, Twew = 40°C

** Jednostki nie są wstępnie napełnione czynnikiem chłodniczym

Zakres dostawy:

- Klimatyzator postojowy
- Pilot zdalnego sterowania
- Dokumentacja techniczna
- Wewnętrzna płyta montażowa
- Uniwersalny zestaw instalacyjny

Jednostki sterujące:

- Pilot zdalnego sterowania na podczerwień
- Sterowanie LCD z panelu sterowania w panelu dystrybucji powietrza

