

Air Top 2000 ST

Univerzální vzduchové topení pro kabiny řidičů a malé nákladové prostory



Víceúčelové, cenově dostupné a výkonné topné zařízení.

- Výkon 2 kW pro rychlé a rovnoměrné rozvedení tepla do kabiny řidiče a malých nákladových prostor
- Nízká cena a nízké provozní náklady
- Rychlá a snadná instalace díky univerzální dodávce veškerého příslušenství
- Vhodné pro vozidla přepravující náklady podle ADR (nebezpečné / toxické látky)



Kamiony



Lehká vozidla



Autobusy



Železnice



Terénní vozidla



Vojenská technika



Speciální vozidla

Technické údaje topení

		Air Top 2000 ST	
		Diesel	Benzín
Číslo schválení ECE	ECE R122 (topení)	E1 00 0216	
	ECE R10 (EMC)	E1 03 6196	
Číslo typového schválení EU	(topení)	e1*2001/56*2006/119*0022*06	
	(EMC)	e1*72/245*2009/19*1085*_	
Topný výkon (kW)	Rozsah regulace	0.9 – 2.0	
Spotřeba paliva (kg/h)	Rozsah regulace	0.12 – 0.24	0.14 – 0.27
Jmenovité napětí (V)		12/24	12
Jmenovitý příkon (W)	Rozsah regulace	14 – 29	
Průtočný objem topení (m ³ /h)	proti cca. 0,5 mbar	93	
Paliva		Diesel EN 590 PME DIN EN 14214 Topný olej EL	Benzín EN 228
Rozsah provozních teplot (°C)		-40 to +40	
Rozměry D x Š x V (mm)		311 x 120 x 121	
Hmotnost (kg)		2.6	

Model pro armádní účely

Dieslové topení se dodává ve speciální verzi WDT (vojenská technika Webasto). Tato verze v kovovém plášti splňuje požadavky norem Def 59 – 41 a MIL 461 F. Vedle komerčně dostupných paliv může toto zařízení fungovat i na různá vojenská paliva.



Ovladače topení:

- Spínač se zobrazením funkce

Jednoduchý vypínač pro přídavné (nezávislé) topení



- Digitální časovač 1531, standardní časovač

Volba teploty, naprogramování až tří samostatných časů spuštění; možnosti přídavných alarmů

