

Cool Top 23 RT-E

Leistungsstarke und leichte elektrische Standklimaanlage für Lkw



Cool Top 23 RT-E ist ein Neuzugang im Portfolio elektrischer Standklimaanlagen von Webasto mit bis zu 2.500 W Kühlleistung.

Diese leistungsstarke Aufdachanlage sorgt für angenehme Temperaturen in Lkw-Fahrerhäusern während der Parkposition bei längeren Pausen. Das elektrische Aggregat wird von der Fahrzeugbatterie angetrieben, verkürzt die Leerlaufzeiten des Motors und spart somit Kraftstoff. Die Unterspannungsabschaltung sorgt dafür, dass der Motor startet.

Die hohe Leistung kombiniert mit Leichtbauweise und flachem Design ergibt eine der besten Standklimaanlagen. Der Einbau in die vorhandene Dachöffnung ist sehr einfach und zeitsparend.

Hochwertige Komponenten setzen einen hochwertigen Standard für Standklimaanlagen und sorgen für eine lange Lebensdauer bei minimalem Wartungsaufwand.

Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick:

- Leistungsstarkes Standklimasystem (2.500 W) mit hoher Energieeffizienz
- Doppelte bürstenlose Ventilatoren mit niedrigem Stromverbrauch, geringem Geräuschpegel und langer Lebensdauer des Kondensators
- Leichte Konstruktion
- Flaches Design ermöglicht die Montage auch an hohen Kabinen
- Der elektronische Systemcontroller bietet eine stabile Leistung
- Passend für eine Vielzahl von Fahrzeugen, kompatibel mit der originalen Fahrzeuginnenausstattung
- Verschiedene Farben erhältlich (weiß und rot)



LKW

Technische Spezifikationen

	Cool Top 23 RT-E
Nennkühlleistung (W)	900 - 2500 *
Kältemittel	R134a**
Nennspannung (V)	24
max. Gesamtstromaufnahme bei 24 V (A)	17,5 - 51
Max. Betriebstemperatur (°C)	45
max. Volumenstrom von Verdampfergebläse (m ³ /h)	150 - 420
Kondensatorabmessungen L x B x H (mm)	990 x 730 x 165
Verdampferabmessungen L x B x H (mm)	350 x 355 x 138
Lärm (dB(A))	~ 64
Gewicht (kg)	28

* Gemessene Leistung beträgt 2,5 kW @ Tamb = 35 °C, rel. Feuchte = 46 %, Tin = 27 °C (ISO 5151) und 3,8 kW @ Tamb = 40 °C, rel. Feuchte = 40 %, Tin = 40 °C

** Einheiten sind nicht mit Kältemittel vorgefüllt

Lieferumfang:

- Standkühleinheit
- Fernbedienung
- Technische Dokumentation
- Interne Installationsplatte
- Universelles Installationskit

Steuereinheiten:

- Infrarot-Fernbedienung
- LCD-Steuerung vom Bedienfeld in der Luftverteilerplatte

