

Cool Top Trail 20/24/28/28V/34/36V/35

Aufdach-Klimaanlagen



Für das ideale Klima in Ihrem Reisemobil

Die Cool Top Trail Klimaanlagen eignen sich für den Einsatz in geparkten Reisemobilen und Wohnwagen von bis zu 10 m Länge. Mit ihren großzügig dimensionierten Wärmetauschern verfügen sie über einen hohen Wirkungsgrad und eine hohe Leistung. Ihre Verlässlichkeit und hohe Kühlleistung haben sie bereits in den sehr heißen australischen Sommern bei Außentemperaturen von bis zu 50 °C bewiesen. Die Anlagen verfügen standardmäßig über eine Wärmepumpenfunktion mit hoher Leistung, die auch bei kalten Außentemperaturen von bis zu -5 °C funktioniert und den Innenraum des Fahrzeugs erwärmen kann.

Der sehr niedrige Geräuschpegel ermöglicht es Ihnen, sich im Fahrzeug auszuruhen und stört dabei Ihre Nachbarn auf dem Campingplatz nicht. Hochwertige Komponenten sichern eine lange Lebensdauer der Dachklimaanlagen.

Durch die Verwendung von UV-stabilisiertem Polypropylen ist das Gehäuse der Anlagen äußerst robust und trotzdem leicht. Die Geräte können mit einer einfach zu bedienenden

Produkt-Highlights:

- Leistungsstarke Anlagen mit hoher Kühl- und Heizleistung
- Robust, leicht und geräuscharm
- Großer Betriebstemperaturbereich von -5 bis 50 °C
- Flaches und kompaktes Design
- Einfache Installation
- Mit Invertertechnologie (drehzahlregelte Kompressoren): Cool Top Trail 28V und Cool Top Trail 36V
- CI Bus Schnittstelle verfügbar

Fernbedienung gesteuert werden und ermöglichen es den Nutzern, komfortabel auf alle Funktionen der Klimaanlage vom Essbereich, Sitz oder Bett aus zuzugreifen. Neben Kühlung und Heizung verfügen die Geräte über verschiedene zusätzliche Features wie Entfeuchtungs-, Timer- und Schlaffunktionen.

Technische Daten:

Cool Top Trail	20	24	28	28V	34	36V	35
Kühlleistung (W)	2.000	2.400	2.800	2.800	3.400	3.600	3.500
Heizleistung (W)	2.000	2.400	2.600	2.600	3.000	3.300	3.500
Nennspannung/Frequenz (V)/(Hz)	230~/50						
Nennstrom Kühlmodus (A)	3,0	4,2	5,0	4,8	5,8	6,4	5,6
Nennstrom Heizmodus (A)	2,6	3,8	4,8	4,8	5,4	6,2	5,2
Betriebstemperaturbereich (°C)	-5 bis 50						
Dachstärke (mm)	25 – 85		25 – 70	25 – 70	25 – 70	25 – 70	25 – 70
Dachausschnitt (mm)	400 x 400 (360 x 360 mit optionalem Adapterrahmen)						
Abmessungen der Außeneinheit (mm)	1.002 x 566 x 215		855 x 657 x 215	855 x 657 x 215	1.122 x 850 x 223	1.122 x 850 x 223	998 x 680 x 340
Abmessungen der Inneneinheit (mm)	557 x 536 x 43		575 x 556 x 49	575 x 556 x 49	575 x 556 x 49	575 x 556 x 49	557 x 536 x 43
Gesamtgewicht (kg)	30,8	31,8	35,5	34,9	48	41,9	38,3



Cool Top Trail 20/24

Cool Top Trail 28/28V

Cool Top Trail 34/36V

Cool Top Trail 35



Fernbedienung
Cool Top Trail 20/24/28/34/35



Fernbedienung
Cool Top Trail 28V/36V