

## Air Top Evo 40 et Air Top Evo 55

Chauffage à air efficace puissants et compacts pour la Marine



Les modèles Air Top Evo garantissent un meilleur confort et une plus grande puissance de chauffe.

Ce chauffage à air chauffe de manière efficace et rapide. La consommation énergétique, ainsi que le bruit de fonctionnement sont fortement réduits.

Grâce à une installation simple et rapide, le modèle Air Top Evo est une solution économique pour un montage en post-équipement.

- **Puissance de chauffe de 4 à 5,5 kW pour un chauffage rapide**
- **Consommation énergétique plus faible et un fonctionnement plus silencieux avec son nouvel élément de commande**
- **Fonctions multiples de confort et de sécurité**
- **Nouveau détecteur de flamme grâce au capteur de température des gaz d'échappement**
- **Fonction de démarrage à froid pour un réchauffement rapide**
- **Silencieux d'air amélioré**
- **Durée de fonctionnement plus longue via une consommation énergétique plus faible**

## Spécificités techniques :

Modèle		Air Top Evo 40	Air Top Evo 55
		Diesel	Diesel
Numéro d'homologation européen ECE	ECE R122 (chauffage)	E1 00 0385	E1 00 0386
	ECE R10 (CEM)	E1 03 5529	
Puissance de chauffe (kW)	Amplitude / Plus	1,5 - 3,5 / 4,0*	1,5 - 5,0 / 5,5**
Consommation de carburant (l/h)	Amplitude / Plus	0,18 - 0,43 / 0,49	0,18 - 0,61 / 0,67
Tension nominale (V)		12 / 24	
Puissance électrique nominale (W)	Amplitude / Plus	15 - 40 / 55	15 - 95 / 130
Débit d'air chaud volumétrique (m³/h)	Amplitude / Plus sous 0,5 mbar	max. 132 / 140	
Carburant		Diesel / Biodiesel DIN EN 590 DIN EN 14214	
Température de fonctionnement du produit (°C)		-40 à +40	
Dimensions (mm)	L x l x H	423 x 148 x 162	
Poids (kg)		5,9	

\* Puissance de chauffe améliorée avec le mode 'Boost' et l'élément de commande Multi Comfort MC 04/05 (max. 6 heures)

\*\* Puissance de chauffe améliorée avec le mode 'Boost' et l'élément de commande Multi Comfort MC 04/05 (max. 30 min.)

## Eléments de commande :

- **Bouton de commande rotatif**

Bouton simple de fonctionnement du chauffage



- **Commande MultiControl**

Minuterie programmable, affichage digital, sélection de la température de consigne, affichage de la température intérieure et de la température de consigne, affichage des codes défauts

