

Cool Top Trail 20/24/28/34/36V/35

Systèmes de climatisation de toit



La solution pour un confort optimal

Les climatisations Cool Top Trail sont adaptées aux camping-cars et caravanes d'une longueur maximum de 10 m. Leurs condenseurs surdimensionnés permettent une excellente performance et un bon rendement. La fiabilité et la grande capacité de refroidissement ont déjà été validées durant les étés australiens très chauds, avec des températures extérieures allant jusqu'à 50 °C.

Les unités fonctionnent aussi en chauffage, lorsqu'il fait froid dehors, jusqu'à -5 °C.

Des performances élevées pour un faible niveau de bruit. Les niveaux sonores très bas vous permettent de vous reposer et de vous détendre à l'intérieur du véhicule sans déranger vos voisins dans le camping. L'utilisation de composants de haute qualité garantit une longue durée de vie avec un minimum de frais d'entretien.

Les points forts du produit

- Unités puissantes avec une capacité de refroidissement et de chauffage élevée
- Robuste, légère et silencieuse
- Large plage de fonctionnement de -5 à 50 °C
- Profil et design compacts
- Installation facile
- avec compresseur à vitesse variable

Fabriquée en polypropylène stabilisé aux UV, le boîtier des unités est robuste tout en restant léger. Les appareils peuvent être commandés à l'aide d'une télécommande facile à manipuler qui permet à l'utilisateur d'accéder à toutes les fonctions du climatiseur depuis la confortable salle à manger, le siège ou le lit. Outre le refroidissement et le chauffage, les climatiseurs sont dotés de diverses fonctions supplémentaires telles que la déshumidification, la minuterie et la fonction sommeil.

Caractéristiques techniques :

Cool Top Trail	20	24	28	28V	34	36V	35
Puissance de refroidissement (W)	2,000	2,400	2,800	2,800	3,400	3,600	3,500
Puissance de chauffe (W)	2,000	2,400	2,600	2,600	3,000	3,300	3,500
Tension nominale/Fréquence (V)/ (Hz)	230~/50						
Courant nominal (climatisation) (A)	3	4.2	5,0	4,8	5.8	6,4	5,6
Courant nominal (chauffage) (A)	2.6	3.8	4,8	4,8	5.4	6,2	5,2
Plage de fonctionnement (°C)	-5 to 50						
Epaisseur du toit (mm)	25 - 85		25 - 70	25 - 70	25 - 70	25 - 70	25 - 70
Découpe du toit (mm)	400 x 400 (360 x 360 avec cadre adaptateur optionnel)						
Dimensions extérieures (mm)	1,002 x 566 x 215		855 x 657 x 215	855 x 657 x 215	1,122 x 850 x 223	1,122 x 850 x 223	998 x 680 x 340
Dimensions intérieures (mm)	557 x 536 x 43		575 x 556 x 49	575 x 556 x 49	575 x 556 x 49	575 x 556 x 49	557 x 536 x 43
Poids total (kg)	30.8	31.8	35,5	34,9	48	41,9	38,3



Cool Top Trail 20/24



Cool Top Trail 28/28V



Cool Top Trail 34/36V



Cool Top Trail 35

