

MultiControl

Intuitív műszerfalra szerelhető kezelőelem Webasto állófűtésekhez



A MultiControl a modern és a felhasználóbarát kialakítás tekintetében új mércét állít fel. A műszerfalra szerelhető kezelőelem ideális mindazok számára, akik a járműben előre tervezett időpontokban szeretnének meleg hőmérsékletet biztosítani.

Kezelje Webasto állófűtését kényelmesen és intuitív módon a legmodernebb MultiControl kezelőelemmel! A nagy TFT kijelzőnek, a multifunkciós gomboknak és a magától értetődő felhasználói felületnek köszönhetően a funkciókhoz való hozzáférés még soha nem volt ilyen egyszerű.

A MultiControl lehetővé teszi a fűtőmódok és az üzemidő gyors kiválasztását. Az Eco, Normal vagy Boost funkciók rendkívüli energiahatékonyságot tesznek lehetővé az Air Top Evo fűtőkészülékek esetében, vagy igény szerint nagyon gyors felfűtési időt. A kényelmi funkciók elérhetősége függ a beszerelt állófűtés típusától.

A beépített időzítő funkcióval 7 nappal előre beprogramozhatja a fűtőkészülék indítási idejét. Az egyszerű menü navigáció gyors egyéni programozást tesz lehetővé, valamint a fűtés/szellőztetés kiválasztását.

A forró nyári napokon a szellőztető funkció is bekapcsolható, hogy kiegyenlítse a járműben lévő magas levegő-hőmérsékletet a külső környezeti hőmérséklettel.

A TFT-kijelzőn kívül az azonnali indítógombon található többszínű LED segítségével az aktuális üzemi állapot is leolvasható. A fehér

Jellemzők:

- Intuitív kezelőfelület a kényelmes vezérlésért
- Gyors felfűtés lehetősége az Air Top Evo szériához
- Hét napos időzítő funkció
- Szellőztető funkció a járműben lévő felforrósodott levegő hőmérsékletének kiegyenlítésére
- Állapotjelzés a többszínű LED-kijelzővel
- "Instant start" gomb a fűtés/szellőztetés gyors indításához
- A tartókeretnek köszönhetően, gyorsan és egyszerűen a műszerfalra szerelhető
- Magasság szint kiegyenlítés 3000 méter magasságig - lakóautókhoz választható

szín a készenléti állapotot jelzi, a zöld a fűtést, a kék a szellőztést, a piros szín hibát jelez.

Az ON / OFF gomb azonnali indítást tesz lehetővé, így a fűtés vagy a szellőztetés egyetlen gombnyomással is elindítható. A műszerfali kezelőelem, mint SmartControl ADR funkcióval, a veszélyes árut szállító járművekben is használható.

További jellemzők:

- Diagnosztikai csatlakozás a W-Bus fűtésekhez és a Webasto Thermo Test szoftverhez
- Folyamatos fűtés az RV (lakóautó) és Marine (hajó) specifikus fűtéseknel lehetséges



Autó



Teherautó

Könnyű
haszongépjármű

Busz



Lakóautó



Hajó

Mezőgazdasági-
és munkagépSpeciális
jármű

Műszaki adatok

	MultiControl
Üzemidő	10 – 120 perc 5 perces lépésekben növelhető folyamatos fűtés funkció (csak lakóautó verziónál)
Feszültség (V DC)	12/24
Áramfogyasztás, készenléti mód (mA)	0.5
Üzemi feszültségtartomány (°C)	-20-tól +70-ig
Csatlakozás	Analóg kimenet / W-Bus
Méretetek (H x Sz x M) (mm)	67,5 x 9,5 x 48
Súly (g)	41
IP-védelmi osztály	IP5k4k
ECE-jóváhagyás	E1 10R – 047319
CE megfeleléségi tanúsítvány	2014/30/EU 2011/65/EU, további információért lásd a megfeleléségi tanúsítványt

Elérhető verziók:

- MultiControl Car: személyautók
- MultiControl HD: haszongépjárművek
- MultiControl Mar RV TT: lakóautó/hajó vizes fűtőkészülékek
- MultiControl Mar RV ATE: lakóautó/hajó vizes fűtőkészülékek

Szállítási terjedelem:

- MultiControl
- Ragasztó párnák
- Gyors beüzemelési útmutató

Támogatott fűtőkészülékek:

- Thermo Top Evo 4 / 5 / 5+
- Thermo Pro 50 Eco
- Thermo Pro 90
- Thermo Top Pro 120 / 150
- Air Top 2000 STC
- Air Top Evo 40/55