Cool Top Trail 20/24/28/28V/34/36V/35

Sistemi di condizionamento d'aria a tetto

Per un clima ideale nel vostro camper

I condizionatori d'aria Cool Top Trail sono progettati per essere utilizzati durante la sosta nei camper e nelle roulotte fino a 10 m di lunghezza. Grazie ai loro scambiatori di calore di dimensioni generose, essi hanno un'elevata efficienza e un alto livello di prestazioni. La loro affidabilità e la elevata capacità di raffreddamento sono già state collaudate durante le torride estati australiane caratterizzate da temperature esterne fino a 50 °C. Le unità sono equipaggiate di serie con la funzione di pompa di calore, che è molto potente e funzionante anche a temperature esterne fino a -5 °C.

Elevate prestazioni a ridotta rumorosità

Livelli di rumorosità molto bassi permettono di riposare e rilassarsi all'interno del veicolo e di non disturbare i vicini di campeggio. L'impiego di componenti di alta qualità assicura una lunga durata con una spesa minima per la manutenzione.

Caratteristiche del prodotto

- **Potenti unità con elevata capacità di raffreddamento e riscaldamento**
- **Robuste, leggere e silenziose**
- **Ampio range operativo da -5 a 50 °C**
- **Profilo sottile e design compatto**
- **Facile installazione**
- **Tecnologia del compressore a velocità variabile**
- **Intefaccia CI Bus disponibile**

Realizzato in polipropilene resistente ai raggi UV, l'alloggiamento dell'unità risulta robusto ma comunque leggero. Il sistema può essere azionato facilmente da un telecomando, che permette all'utilizzatore di accedere a tutte le funzioni del condizionatore d'aria comodamente dalla zona pranzo, dal sedile o dal letto. Oltre al condizionamento e al riscaldamento, queste unità includono varie funzioni aggiuntive come la deumidificazione, il timer e la funzione sleep.

Specifiche tecniche:

Cool Top Trail	20	24	28	28V	34	36V	35
Capacità di raffreddamento (W)	2,000	2,400	2,800	2,800	3,400	3,600	3,500
Capacità di riscaldamento (W)	2,000	2,400	2,600	2,600	3,000	3,300	3,500
Tensione/frequenza nominale (V)/(Hz)	230~/50						
Corrente nominale (raffreddam.)	3	4.2	5,0	4,8	5.8	6,4	5,6
Corrente nominale (riscaldam.)	2.6	3.8	4,8	4,8	5.4	6,2	5,2
Range temperatura di esercizio (°C)	-5 to 50						
Spessore tetto (mm)	25 – 85		25 - 70	25 - 70	25 – 70	25 - 70	25 - 70
Apertura nel tetto (mm)	400 x 400 (360 x 360 con adattatore opzionale)						
Dimensioni unità esterna (mm)	1,002 x 566 x 215		855 x 657 x 215	855 x 657 x 215	1,122 x 850 x 223	1,122 x 850 x 223	998 x 680 x 340
Dimensioni unità interna (mm)	557 x 536 x 43		575 x 556 x 49	575 x 556 x 49	575 x 556 x 49	575 x 556 x 49	557 x 536 x 43
Peso totale (kg)	30.8	31.8	35,5	34,9	48	41,9	38,3

Cool Top Trail 20/24

Cool Top Trail 28/28V

Cool Top Trail 34/36V

Cool Top Trail 35

007/23 • Salvo errori o omissioni • Stampato in Italia • © Webasto Thermo & Comfort Italy Srl, 2023

Webasto Thermo & Comfort
Italy Srl Via E. Nobili, 2
40062 Molinella (Bologna)
Italia

webasto-comfort.com