

Telestart T99

Il modo più semplice di controllare a distanza i riscaldatori da parcheggio Webasto



Telestart T99 è il nuovo telecomando base per tutti i riscaldatori ad acqua Webasto in tutte le versioni. Questo telecomando combina tutte le funzioni essenziali nella sua custodia elegante e compatta. Telestart T99 è realizzato in plastica di alta qualità per uso automotive e metallo cromato; dotato di porta anello dal design elegante, si integra con la maggior parte dei portachiavi esistenti. Tutti gli attuali riscaldatori ad acqua Webasto possono essere comodamente azionati in modalità wireless con una portata fino a 1.000 m. Il tempo di funzionamento del riscaldatore è impostato di default sui 30 minuti, ma con la semplice pressione di un pulsante può essere regolato a piacere tra i 10 ed i 120 minuti. Inoltre, è possibile attivare la modalità di funzionamento continuo, esclusiva per le versioni di riscaldatori specifiche per i veicoli ricreazionali. Durante le calde giornate estive può essere inoltre attivata la funzione di ventilazione dell'aria, per mitigare l'elevata temperatura dell'aria interna al veicolo con la temperatura ambiente esterna.

Il LED integrato informa l'utente sullo stato attuale:

- rosso, statico: modalità di riscaldamento selezionata
- rosso, lampeggiante: il riscaldamento è acceso
- verde, statico: modalità di ventilazione selezionata
- verde, lampeggiante: la ventilazione è attiva

L'unità ricevente, installata sul veicolo per consentire il controllo remoto del riscaldatore, può ora essere azionata da 4 diversi telecomandi Telestart T99, una comoda soluzione per famiglie numerose o più conducenti di un unico veicolo.

Principali vantaggi in breve:

- Design moderno ed elegante
- Portata fino a 1000 m
- Selezione a distanza del tempo di riscaldamento
- Commutazione dalla modalità di riscaldamento invernale a quella di ventilazione estiva e viceversa
- LED multicolore per indicare lo stato di funzionamento
- Un solo telecomando per diversi tipi di veicoli
- Fino a quattro telecomandi per veicolo con funzione famiglia
- Supporta tutte le attuali classi e versioni del riscaldatore ad acqua Webasto



Auto

Veicoli Commerciali
LeggeriVeicoli
Ricreazionali

Imbarcazioni

Dati tecnici:

	Trasmittente	Ricevitore
Tempo di funzionamento	10 – 120 minuti regolabile in incrementi di 10 minuti funzione riscaldamento continuo (solo RV)	
Distanza di funzionamento (m)	Fino a 1000	—
Frequenza radio (Mhz)	869,0 (di proprietà)	
Alimentazione elettrica	Batteria CR 2032 3V	12V DC
Temperatura di esercizio (C°)	0 – +50	-40 – +85
Dimensioni O.D.x L (mm)	61,8 x 32,9 x 13,9	92 x 64 x 24,2
Peso (g)	32 (batteria inclusa)	66
Classe di protezione IP	IP 44	IP 42
Tipo di connessione	—	Uscita interruttore analogico / WBus
Numero di approvazione ECE	E1 10R - 059049	
Dichiarazione di conformità CE	2014/53/EU per ulteriori informazioni si veda la Dichiarazione di conformità	

Fornitura:

- Trasmittitore Telearstart T99 (batteria inclusa)
- Ricevitore Telearstart T99
- Cablaggio
- Antenna a vetro
- Staffa di montaggio per il ricevitore
- Guida rapida

Riscaldatori Webasto supportati:

- Thermo Top Evo 4 / 5 / 5+
- Thermo Pro 90
- Thermo Top Pro 120/150
- Dual Top Evo