

Cool Top 23 RT-E

Krachtige en lichtgewicht elektrische standairconditioning voor vrachtwagens



Cool Top 23 RT-E is een nieuwe toevoeging aan Webasto's portfolio van elektrische standairco's met een koelvermogen tot 2500 W.

Dit krachtige systeem voor dakmontage zorgt voor aangename temperaturen in vrachtwagencabines tijdens het parkeren, ideaal tijdens langere pauzes. De elektrische unit wordt aangedreven door de accu van het voertuig, waardoor de motor minder stationair draait en daardoor brandstof wordt bespaard. De laagspanningsbeveiliging garandeert dat de motor start.

De hoge prestaties, gecombineerd met de lichtgewicht constructie en het platte ontwerp, resulteren in een van de beste standairco's. Installatie in de bestaande dakopening is zeer eenvoudig en tijdbesparend.

Hoogwaardige componenten stellen een hoge kwaliteitsstandaard voor standairco's, en verzekeren een lange levensduur met minimale onderhoudskosten.

Belangrijkste voordelen op een rij:

- **Krchtig standaircosysteem (2.500 W) met hoge energie-efficiëntie**
- **Dubbele borstelloze condensorventilatoren met een laag stroomverbruik, een laag geluidsniveau en een lange levensduur**
- **Lichtgewicht constructie**
- **Het platte ontwerp maakt installatie op hoge cabines mogelijk**
- **Elektronische systeemcontroller zorgt voor stabiele prestaties**
- **Geschikt voor verschillende voertuigen, compatibel met het originele voertuiginterieur**
- **Verschillende kleuren beschikbaar (wit en rood)**



Vrachtwagen

Technische specificaties

	Cool Top 23 RT-E
Nominaal koelvermogen (W)	900 - 2500 *
Koelmiddel	R134a**
Nominale spanning (V)	24
Maximaal totaal stroomverbruik bij 24 V (A)	17,5 - 51
Maximale bedrijfstemperatuur (°C)	45
Maximale volumestroom van verdamperventilator (m ³ /h)	150 - 420
Afmetingen condensor L x B x H (mm)	990 x 730 x 165
Afmetingen verdamper L x B x H (mm)	350 x 355 x 138
Ruis (dB(A))	~ 64
Gewicht (kg)	28

* Gemeten capaciteit is 2,5 kW @ Tamb = 35 °C, rel. vochtigheid = 46 %, Tin = 27 °C (ISO 5151) en 3,8 kW @ Tamb = 40 °C, rel. vochtigheid = 40 %, Tin = 40 °C

** Units zijn niet vooraf gevuld met koudemiddel

Leveringsomvang:

- Standairco unit
- Afstandsbediening
- Technische documentatie
- Interne installatieplaat
- Universele installatiekit

Bedieningselementen:

- Infrarood afstandsbediening
- LCD-bediening in de luchtverdeelplaat

