

Mercedes-Benz Citan

Complete koelauto voor geconditioneerd vervoer



- Isolatie en koelsysteem van één kwaliteitsleverancier
- Modelspecifiek isolatiepakket voor optimale benutting van de laadruimte
- Isolatie van de hoogste kwaliteit met een perfecte afwerking voor een optimale hygiëne
- Keuze uit diverse koelsystemen, ATP gecertificeerd
- Servicenetwerk met 500 vestigingen in Europa

Mercedes-Benz

Complete koelauto voor geconditioneerd vervoer



De Mercedes-Benz Citan beschikt, net als iedere andere Webasto koelauto, over een modelspecifiek isolatiepakket. Hierdoor kan de beschikbare laadruimte optimaal benut worden. Dankzij het gebruikte GFK materiaal, is een gladde en poriënvrije oppervlakte gegarandeerd, zodat aan de hoogste hygiënische vereisten voldaan kan worden. De bodem is uit één stuk, zonder stootranden en lasnaden. De ombouw is uitstekend bestand tegen temperatuurswisselingen, corrosie en zuren. Het glasvezelversterkte materiaal met een laag eigen gewicht zorgt bovendien voor een hoog resterend netto laadvermogen.

Onze koelsystemen voldoen aan dezelfde hoge kwaliteitseisen. Ze zijn gebouwd met componenten uit bewezen serieproductie. Er is keuze uit diverse geïntegreerde en opbouwsystemen in verschillende vermogens, al naar gelang uw wensen en werkzaamheden. Op de specificatiebladen van de betreffende systemen vindt u meer info.

Wij zijn overtuigd van onze kwaliteit en kunnen u dan ook 3 jaar garantie geven op het isolatiepakket. Op de koelsystemen bieden wij u 2 jaar garantie. Webasto koelauto's worden standaard geleverd met Webasto Priority Service. Met deze service bent u in geheel Europa verzekerd van professionele ondersteuning in geval van storingen. In combinatie met preventief onderhoud kan de garantie op het koelsysteem bovendien met meerdere jaren verlengd worden. Vraag naar de mogelijkheden voor een onderhoudscontract voor uw koelmachine.

Meer informatie vindt u op de website of in de Priority Service Brochure.

- Webasto koelauto's voldoen aan de volgende regelgevingen: ATP, DIN1815, HACCP, EG 852 / 2004.

Standaarduitrusting en specificaties

Uw Citan koelauto wordt standaard uitgerust met:

- Laadruimte isolatie, inclusief isolatie van de deuren
- Bindrails rondom (m.u.v. deuren) inclusief sjor-/spanband
- Kantenbescherming bij achter- en zijdeur
- Spatwaterdichte LED verlichting in de laadruimte

Voorwaarden voor ombouw tot Citan koelauto:

- D50: vast tussenschot zonder raam
- T16: uitsluitend schuifdeur aan rechterzijde zonder raam
- W50: dubbele achterdeur zonder ramen
- RR7: zonder reservewiel
- EK8: carrosseriebouwers interface
- MX0: geen BlueEfficiency uitvoering i.v.m start-stop functie



Wielbasis in mm Dakhoopte	2.697 Standaard dak (H1)	3.081 Standaard dak (H1)
Afmetingen in mm		
▪ Binnenlengte (bodem)	1.350	1.690
▪ Binnenbreedte (bodem)	1.370	1.370
▪ Binnenhoogte*	1.060	1.060
▪ Breedte tussen wielkasten	1.070	1.070
▪ Doorgangsbreedte schuifdeur	450	450
▪ Doorgangshoogte schuifdeur	930	930
▪ Doorgangsbreedte achterdeuren	1.070	1.070
▪ Doorgangshoogte achterdeuren	1.000	1.000
Gewichten en beladingsmogelijkheden		
▪ Gewicht bouwpakket in kg	90	100
▪ Laadvolume in m ³	1.7	2.5
▪ Aantal Eurokisten	22	31
▪ E2 kisten op de bodem	5	7
Afmetingen E2 kisten (mm): 600 x 400 x 200		
Gewichten bij benadering uitgaande van een standaard inrichting.		

* Ter plaatse van de condensor is de binnenhoogte enkele centimeters minder.

Specificaties op basis van normale isolatie. Voor diepvries wordt een dikkere isolatie gebruikt, waardoor beschikbare laadruimte afneemt en het gewicht toeneemt. Exacte specificaties voor diepvries zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Koelsystemen

Speciaal voor compacte bestelauto's zoals de Citan, heeft Webasto het Frigo Top 10 koelsysteem ontwikkeld. Dit elektrisch aangedreven onderbouw systeem is eenvoudig te installeren en te onderhouden.



Pordoï Serie

- Volledig geïntegreerd, geen dakunit
- Vermogen vanaf 1.206 tot maximaal 3.660 Watt
- Optioneel met standby koeling
- Gewicht: circa 50 kg
- Geschikt voor koelmiddel R134a en R404A
- ATP gecertificeerd



Frigo Top 10

- Onderbouw op plaats van reservewiel (vervalt)
- Vermogen 1.022 Watt**
- Standaard met standby koeling (230 volt)
- Gering gewicht: slechts 39,4 kg!
- Koelmiddel: R404A
- ATP gecertificeerd



Bedieningselement

- Aan/uit schakelen systeem
- Instelbare doeltemperatuur
- Aflezen actuele temperatuur
- Verlichte toetsen
- Service interval indicator