

Mercedes-Benz Vito

Complete koelauto voor geconditioneerd vervoer



- Isolatie en koelsysteem van één kwaliteitsleverancier
- Modelspecifiek isolatiepakket voor optimale benutting van de laadruimte
- Isolatie van de hoogste kwaliteit met een perfecte afwerking voor een optimale hygiëne
- Keuze uit diverse koelsystemen, ATP gecertificeerd
- Servicenetwerk met 500 vestigingen in Europa

Mercedes-Benz Vito

Complete koelauto voor geconditioneerd vervoer



**3 jaar garantie
op isolatie,
2 jaar garantie
op het koelsysteem**

De Mercedes-Benz Vito beschikt, net als iedere andere Webasto koelauto, over een modelspecifiek isolatiepakket. Hierdoor kan de beschikbare laadruimte optimaal benut worden. Dankzij het gebruikte GFK materiaal, is een gladde en poriënvrije oppervlakte gegarandeerd, zodat aan de hoogste hygiënische vereisten voldaan kan worden. De bodem is uit één stuk, zonder stootranden en lasnaden. De ombouw is uitstekend bestand tegen temperatuurwisselingen, corrosie en zuren. Het glasvezelversterkte materiaal met een laag eigen gewicht zorgt bovendien voor een hoog resterend netto laadvermogen.

Onze koelsystemen voldoen aan dezelfde hoge kwaliteitseisen. Ze zijn gebouwd met componenten uit bewezen serieproductie. Er is keuze uit diverse geïntegreerde en opbouwsystemen in verschillende vermogens, al naar gelang uw wensen en werkzaamheden. Op de specificatiebladen van de betreffende systemen vindt u meer info.

Wij zijn overtuigd van onze kwaliteit en kunnen u dan ook 3 jaar garantie geven op het isolatiepakket. Op de koelsystemen bieden wij u 2 jaar garantie. Webasto koelauto's worden standaard geleverd met Webasto Priority Service. Met deze service bent u in geheel Europa verzekerd van professionele ondersteuning in geval van storingen. In combinatie met preventief onderhoud kan de garantie op het koelsysteem bovendien met meerdere jaren verlengd worden. Vraag naar de mogelijkheden voor een onderhoudscontract voor uw koelmachine.

Meer informatie vindt u op de website of in de Priority Service Brochure.

- Webasto koelauto's voldoen aan de volgende regelgevingen: ATP, DIN1815, HACCP, EG 852 / 2004.

Standaarduitrusting en specificaties

Uw Vito koelauto wordt standaard uitgerust met:

- Laadruimte isolatie, inclusief isolatie van de deuren
- Bindrails rondom (m.u.v. deuren) inclusief sjor-/spanband
- Kantenbescherming bij achter- en zijdeur
- Spatwaterdichte LED verlichting in de laadruimte

Voorwaarden voor ombouw tot Vito koelauto:

- D50: vast tussenschot zonder raam
- T16: uitsluitend schuifdeur aan rechterzijde
- Zonder ramen in de gehele laadruimte
- EK1: klemstrook voor elektrische aansluiting
- MX0: geen BlueEfficiency uitvoering i.v.m. start-stop functie



Wielbasis in mm Dakhoogte	3.200 compact Vlakdak	3.200 lang Vlakdak	3.200 lang Hoogdak	3.430 extralang Vlakdak
Afmetingen in mm				
▪ Binnenlengte (bodem)	2.160	2.400	2.400	2.630
▪ Binnenbreedte (bodem)	1.520	1.520	1.520	1.520
▪ Binnenhoogte*	1.180	1.180	1.580	1.180
▪ Breedte tussen wielkasten	1.210	1.210	1.210	1.210
▪ Doorgangsbreedte schuifdeur	780	780	780	780
▪ Doorgangshoogte schuifdeur	1.130	1.130	1.130	1.130
▪ Doorgangsbreedte achterdeuren	1.210	1.210	1.210	1.210
▪ Doorgangshoogte achterdeuren	1.090	1.090	1.400	1.090
Gewichten en beladingsmogelijkheden				
▪ Gewicht bouwpakket in kg	120	125	145	130
▪ Laadvolume in m ³	4.0	4.3	6.2	4.7
▪ Aantal Eurokisten	54	59	70	62
▪ E2 kisten op de bodem	10	11	10	12
Afmetingen E2 kisten (mm): 600 x 400 x 200				
Gewichten bij benadering uitgaande van een standaard inrichting.				

* Ter plaatse van de condensor is de binnenhoogte enkele centimeters minder.

Specificaties op basis van normale isolatie. Voor diepvries wordt een dikkere isolatie gebruikt, waardoor de beschikbare laadruimte afneemt en het gewicht toeneemt. Exacte specificaties voor diepvries zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Koelsystemen

Webasto koelsystemen voor de Vito zijn beschikbaar in 2 varianten: geïntegreerd of onderbouw. De compressor van het geïntegreerde Pordoi systeem wordt aangedreven door de motor van het voertuig. Het nieuwe Frigo Top 10 onderbouw systeem wordt elektrisch aangedreven. Bij beide systemen is er geen dakunit nodig, wat een gunstig effect heeft op het brandstofverbruik.



Pordoi Serie

- Volledig geïntegreerd, geen dakunit
- Vermogen vanaf 1.206 tot maximaal 3.660 Watt
- Optioneel met standby koeling
- Gewicht: circa 50 kg
- Geschikt voor koelmiddel R134a en R404A
- ATP gecertificeerd



Frigo Top Serie

- Dakunit
- Vermogen van 1.025 tot maximaal 3.826 Watt
- Optioneel met standby koeling
- Eenvoudig te installeren en te onderhouden
- Geschikt voor koelmiddel R134A, R404A of R452A
- ATP gecertificeerd



Bedieningselement

- Aan/uit schakelen systeem
- Instelbare doeltemperatuur
- Aflezen actuele temperatuur
- Verlichte toetsen
- Service interval indicator