

Telestart T100 HTM

Inteligentny pilot do obsługi ogrzewań postojowych



Telestart T100 HTM to bezprzewodowy, intuicyjny i ergonomiczny pilot zdalnego sterowania do ogrzewań postojowych Webasto. Został on opracowany specjalnie dla klientów o wysokich wymaganiach w zakresie komfortu.

T100 HTM rozszerza podstawowe funkcje włączania/wyłączania znane z innych pilotów o dodatkowe funkcje, takie jak inteligentny timer, wyświetlacz LCD, funkcje powiadamiania i czujnik temperatury.

Wbudowany wyświetlacz LCD wskazuje aktualną temperaturę wnętrza przez cały czas. Kilka funkcji ogrzewania postojowego może być monitorowanych za pomocą określonych piktogramów na wyświetlaczu, dzięki czemu użytkownik otrzymuje informacje o stanie pojazdu i ogrzewania.

System zarządzania czasem ogrzewania (HTM) oblicza czas ogrzewania na podstawie trzech czynników: wstępnie ustawionego czasu odjazdu, wstępnie ustawionego poziomu komfortu ogrzewania oraz aktualnej temperatury wnętrza. Funkcja ta przydaje się podczas zmiennych warunków pogodowych i pozwala uniknąć niepotrzebnie długich cykli ogrzewania przy cieplejszej pogodzie lub zbyt niskiej temperatury wnętrza po nieprzewidywalnie mroźnych nocach.

Dzięki swoim kompaktowym rozmiarom T100 HTM może zawsze pozostać na breloku z kluczykami samochodowymi, na wypadek konieczności ręcznego włączenia/wyłączenia ogrzewania i działa z odległości do 1000 metrów.

Główne cechy:

- Wbudowany wyświetlacz LCD umożliwia wygodne sprawdzanie temperatury wnętrza i ustawień ogrzewania postojowego
- Inteligentne zarządzanie czasem ogrzewania (HTM) automatycznie nagrzewa samochód
- Sterowanie ogrzewaniem postojowym bezprzewodowo z odległości do 1000 metrów
- Dzięki niewielkim rozmiarom zawsze pod ręką
- Możliwość wyboru jednego z pięciu poziomów komfortu ogrzewania
- Wybór trybu ogrzewania lub wentylacji letniej
- Regulacja czasu ogrzewania lub wentylacji w zakresie 10 do 120 minut w krokach co 5 min.
- Możliwość podłączenia do czterech pilotów do jednego samochodu



Samochody osobowe



Pojazdy ciężarowe



Pojazdy dostawcze



Pojazdy kempingowe



Jachty / łodzie



Autobusy



Pojazdy szynowe



Maszyny robocze



Pojazdy wojskowe



Pojazdy specjalne

Dane techniczne

	Nadajnik	Odbiornik
Czas pracy agregatu grzewczego (min.)	10 – 120	
Zasięg (m)	1.000	
Częstotliwość radiowa (MHz)	868,3	
Zasilanie	bateria 28L 6 V	12 V DC
Zakres temperatur pracy (°C)	0 do +50	-40 do +85
Wymiary (d x s x w) (mm)	70 x 37 x 18	85 x 65 x 16
Masa (g)	45	71
Klasa ochrony IP	IP 54	IP 40
Interfejsy komunikacyjne	–	analogowy / W-Bus
Numer homologacji ECE	E1 10R – 047488	
Deklaracja zgodności CE	2014 / 53 / EU więcej informacji można znaleźć w deklaracji zgodności	

Zakres dostawy:

- Nadajnik Telearstart T100 HTM
- Odbiornik Telearstart T100
- Wiązka elektryczna
- Antena
- Czujnik temperatury
- Wspornik mocujący odbiornika
- Bateria 28L 6 V
- Skrócona instrukcja obsługi

Obsługiwane agregaty grzewcze:

- Thermo Top Evo 4/5/5+
- Thermo Pro 90 (tylko wersja 12 V)
- Thermo Top Pro 120/150 (tylko wersja 12 V)

Akcesoria:

- Przełącznik ON / OFF do instalacji na desce rozdzielczej