

Efektívna ochrana vodiča a cestujúcich s filtračným systémom Webasto




HEPA technológia
odstraňuje 99.995%
kontaminantov zo
vzduchu



Kompaktné,
Jednoduché a
Rýchle riešenie pre
dodatočnú montáž



Výmena filtrov
H14 bez
kontaminácie



Až 10m³
čerstvého
vzduchu každú

Dodatočné vybavenie ľubovoľného vozidla hromadnej dopravy systémom na filtráciu vzduchu medicínskej kvality



Prehľad výhod:

- Odstraňuje 99,995% vzdušných infekcií a kontaminantov
- HEPA H14 klasifikovaný filter
- Vysoká miera výmeny vzduchu
- Až 10 m³ čerstvého vzduchu každú minútu
- Ultra kompaktný a ľahký
- Bezproblémová inštalácia za menej ako 30 minút
- Výmena filtrov H14 bez kontaminácie
- K dispozícii v dvoch verziách: 300 a 600 m³ / h
- Funkcia automatického monitorovania filtra
- Vyhovuje európskej smernici o zdravotníckych pomôckach CE 47/2007
- Splňa pravidlá WHO / CDC / ECDC pre filtráciu vzduchu
- V súlade s CE / UL

	HFT 200	HFT 300	HFT 600
Menovité napätie (V)	12 [24]	12/24 (1)	12
Spotreba prúdu pri 12V (A)	4.0 [2.1]	7.1	14.2
Prietok vzduchu (m ³ / h)	190	300	600
Úroveň filtrácie vzduchu	H14	H14	H14
Účinnosť MPPS	99,995%	99,995%	99,995%
Hladina zvuku (db)	66.5 (2)	69 (2)	ca. 70 (3)
Rozmery priemer x D (mm)	200 x 600	200 x 600	200 x 1200
Hmotnosť (kg)	5.5	5.0	10.5
Kolískový spínač ZAP / VYP	Nie	Áno / Nie	Nie
Inštaláčna poloha	Vertikálne / horizontálne (4)	Vertikálne / horizontálne (4)	Horizontálne (4)
Teplotný rozsah (° C)	-20° až +60°	-20° až +60°	-20° až +60°

(1) 24V k dispozícii s prevodníkom DC / DC.

(2) Merané vo vzdialenosti 1 m od vstupu vzduchu v 3 rôznych polohách. Protokol o teste je k dispozícii na požiadanie.

(3) Bude potvrdené.

(4) Iné polohy sa neodporúčajú, pretože neboli testované S&V.